


• Rozmiary w calach



art.	"	L mm	54,0	S mm	g	
000780910	78BA-AS 1.1/4	1.1/4	177	54,0	23,5	570
000780912	78BA-AS	1.7/16	208	60,0	26,5	780
000780914	78BA-AS 1.5/8	1.5/8	225	67,0	26,0	950
000780916	78BA-AS	1.13/16	243	74,0	28,0	1235
000780918	78BA-AS 2	2	254	78,0	28,5	1500
000780920	78BA-AS	2.3/16	264	84,0	30,0	1685
000780922	78BA-AS 2.3/8	2.3/8	275	91,5	30,0	1960
★ 000780924	78BA-AS	2.9/16	286	99,5	31,5	2400
★ 000780926	78BA-AS	2.15/16	311	112,5	33,5	3110
★ 000780928	78BA-AS 3.1/8	3.1/8	325	118,0	35,5	3500
★ 000780930	78BA-AS 3.1/2	3.1/2	355	130,0	39,0	4600



Questo prodotto è in lega beta-cromo nichel. Non deve essere usato in ambienti con presenza di ossigeno in concentrazione superiore alla normale.

Questo prodotto non deve essere usato in ambienti con presenza di ossigeno in concentrazione superiore alla normale.

This apparatus' body cannot be contacted with explosives or with products that produce sparks.

Appareil ne peut être en contact avec des explosifs, produits qui produisent des étincelles.