

8016U2
Zaciski linowe kabłąkowe, ocynkowane, korpus odlewany

CE dimensioni EN 13411-5 tip


DANE TECHNICZNE

- analiza chemiczna
- badanie momentu dokręcenia nakrętki

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Deklaracja Zgodności CE



	art.	Ø mm	Ø "	N x T	Nm
080160855	8016U2 M5	5	3/16	3x156	2,0
080160856	8016U2 M6,5	6,5	1/4	3x192	3,5
080160858	8016U2 M8	8	5/16	4x320	6
080160860	8016U2 M10	10	3/8	4x320	9
080160862	8016U2 M12	12	1/2	4x384	20
080160864	8016U2 M14	14	9/16	4x448	33
080160866	8016U2 M16	16	5/8	4x512	49
080160869	8016U2 M19	19	3/4	4x512	68
080160872	8016U2 M22	22	7/8	5x680	107
080160876	8016U2 M26	26	1	5x760	147
080160880	8016U2 M30	30	1.1/8	6x984	212
080160884	8016U2 M34	34	1.1/4	6x1080	296
080160890	8016U2 M40	40	1.1/2	6x1176	363