

8016UGK
Zaciski linowe kabłąkowe, z żeliwa ciągliwego, szczeka ocynkowana, Sruba U-kształtna i nakrętki zabezpieczone powłoką GEOMET-GEOKOTE

CE dimensioni EN 13411-5 tip


DANE TECHNICZNE

- kod partii
- TESTY LABORATORYJNE
- analiza chemiczna
- badanie momentu dokręcenia nakrętki

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Certyfikat producenta wg UNI EN13411-5
- Deklaracja zgodności CE



	art.	Ø mm	Ø "	N x T	Nm
080160758	8016UGK 8	8	5/16	4x320	6
080160760	8016UGK 10	10	3/8	4x320	9
080160762	8016UGK 12	12	1/2	4x448	33
080160764	8016UGK 14	14	9/16	4x384	20
080160766	8016UGK 16	16	5/8	4x512	49
080160769	8016UGK 19	19	3/4	4x512	68
080160772	8016UGK 22	22	7/8	5x680	107
080160776	8016UGK 26	26	1	5x760	147
080160780	8016UGK 30	30	1,1/8	6x984	212
080160784	8016UGK 34	34	1,1/4	6x1080	296
080160790	8016UGK 40	40	1,1/2	6x1176	363