


860/C38P**Zestaw pokrętła z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 27 końcówek wkrętakowych i 8 nasadek sześciokątnych z akcesoriami , w pudełku metalowym**

1/4



Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym
Pojemnik na 7 bitów w rękojeści
Grot z uchwytem szybkołączącym odłączalny od rękojeści

 270x120x45 mm

art.

008600878 860/C38P

- n. **860LP**: końcówka wkrętakowa płaska, z kolorowym oznaczeniem ● 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- n. **860PE**: końcówka wkrętakowa trzypieniowa sześciokątna, z kolorowym oznaczeniem ○ 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)
- n. **860PH**: końcówka wkrętakowa profil Phillips®, z kolorowym oznaczeniem ⊕ PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- n. **860PZ**: końcówka wkrętakowa profil Pozidriv® - Supadriv®, z kolorowym oznaczeniem ⊕ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- n. **860TX**: końcówka wkrętakowa profil Torx®, z kolorowym oznaczeniem ⊕ T10-T15-T20-T25-T30-T40
- n. **900**: nasadka sześciokątna 1/4" ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- n. **892/0**: Uchwyty przejściowe do nasadek ● 1/4 ■ 1/4
- n. **892/3**: Uchwyty przejściowe do nasadek ● 1/4 ■ 1/4
- n. **855P**: ⊕ 240 mm